LED Pendel-Ringleuchte S Line

Art.-Nr.:21006

Beschreibung

Runde LED Pendel-Ringleuchte S Line, schaltbar, Leuchten Durchmesser 600 mm, Höhe 35 mm, als Anbau oder als Pendelleuchte mit rotationssymmetrisch direkt-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung, Bemessungslichtstrom 608 lm, Bemessungsleistung 38 W,Leuchten-Lichtausbeute 16 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 70000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: in allen RAL-Farben, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.

Bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten Pendelleuchte die für den Betrieb der Leuchte und für die gewünschte Installationsart erforderliche Installationskomponente.

Mit elektronischem Betriebsgerät. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Technische Beschreibung

Produktname	LED Pendel-Ringleuchte S Line
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendel-Ringleuchte
Oberfläche	in allen RAL-Farben
Lichtverteilung	indirekt/direkt-strahlend
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opal-Diffusor
Steuerung	Schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=600 mm
Breite B (mm)	B=35 mm
Höhe H (mm)	H=35 mm
Bestromung	Konv. Vorschaltgerät
Leuchtenlichtstrom	608 lm
Wattage	38W

Abhängung	Zentralseilabh. (Set)
Farbe Baldachin	in allen RAL-Farben
Seillänge (mm)	Pendellänge ca 3000mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: schwarz
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 70.000h
Garantie	5 Jahre

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
- Lichtplanung Stiller - Oststrasse 4 - 33129 Delbrück - www.lichtplanung-stiller.de -