LED PENDEL-RINGLEUCHTE O LINE H1 ID

Art.-Nr.:11009

Beschreibung

Runde LED Pendel-Ringleuchte O Line H1 ID, schaltbar, Leuchten Durchmesser 900 mm, Höhe 68 mm, als Anbau oder als Pendelleuchte mit rotationssymmetrisch indirekt/direkt-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Opale-Kunststoff-Abdeckung, Bemessungslichtstrom 4295/2184 lm (down/up), Bemessungsleistung 55/28W , Leuchten-Lichtausbeute 78 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabe-index CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 70000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: in allen RAL-Farben, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.

Bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten Pendelleuchte die für den Betrieb der Leuchte und für die gewünschte Installationsart erforderliche Installationskomponente.

Mit elektronischem Betriebsgerät. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Technische Beschreibung

Produktname	LED Pendel-Ringleuchte O-Line H1 ID
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendel-Ringleuchte
Oberfläche	in allen RAL-Farben
Lichtverteilung	indirekt/direkt-strahlend
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=900 mm
Breite B (mm)	B=60 mm
Höhe H (mm)	H=68 mm
Bestromung	Konv. Vorschaltgerät
Leuchtenlichtstrom	4295 / 2128 lm (down/up)
Wattage	55W / 28W (down/up)

Abhängung	Zentralseilabh. (Set)
Farbe Baldachin	in allen RAL-Farben
Seillänge (mm)	Pendellänge ca 3000mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	schwarz,weiss,transparent
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 70.000h
Garantie	5 Jahre

Auswahl an Farben

Suchen Sie sich Ihre gewünschte Farbe aus indem Sie auf den Link klicken.

https://ral-farbtabelle.de/ral-classic-farben

Lichtsteuerung auf Anfrage

TUNABLE WHITE CASAMBI DALI