Runde LED Pendelleuchte K2

Art.-Nr.:15020

Beschreibung

Runde LED Pendelleuchte K2, dimmbar (1-10V,Dali) , Leuchten Durchmesser 1000 mm, Höhe 100 mm,als Anbau oder als Pendelleuchte mit rotationssymmetrisch direkt-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Licht-verteilung durch eine Opale-Kunststoff-Abdeckung, Bemessungslichtstrom 10117 lm, Bemessungsleistung 99 W,Leuchten-Lichtausbeute 102 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeinerFarbwiedergabe -index CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 70000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff,
Farbe: in allen RAL-Farben, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.

Bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten Rundleuchte die für den Betrieb der Leuchte und für die gewünschte Installationsart erforderliche Installationskomponente.

Mit elektronischem Betriebsgerät. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Technische Beschreibung

Produktname	LED Pendelleuchte K2
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbau- oder Pendelleuchte
Oberfläche	in allen RAL-Farben
Lichtverteilung	direkt-strahlend
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	dimmbar (1-10V,Dali)
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=1000 mm
Breite B (mm)	
Höhe H (mm)	H=100 mm
Bestromung	Vorschaltgerät (Dali)
Leuchtenlichtstrom	10117 lm
Wattage	99 W

Abhängung	Zentralseilabh. (Set)
Farbe Baldachin	in allen RAL-Farben
Seillänge (mm)	Pendellänge ca 3000mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: schwarz
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 70.000h
Garantie	5 Jahre

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
- Lichtplanung Stiller - Oststrasse 4 - 33129 Delbrück - www.lichtplanung-stiller.de -