LED Pendelleuchte O Line eckig

Art.-Nr.:12020-2

Beschreibung

LED Pendelleuchte O Line aus eckig geformten Aluminiumgehäuse, dimmbar (1-10V,Dali) , Leuchtenbreite 60 mm, Höhe 68 mm, als Anbau- oder als Pendelleuchte mit rotationssymmetrisch direkt-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Opale-Kunststoff-Abdeckung, Bemessungslichtstrom 4560 lm, Bemessungsleistung 60 W, Leuchten-Lichtausbeute 76 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 70000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: in allen RAL-Farben, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C,Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.

Bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten die für den Betrieb der Leuchte und für die gewünschte Installationsart erforderliche Installationskomponente.

Mit elektronischem Betriebsgerät. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Technische Beschreibung

Produktname	LED Pendelleuchte O Line eckig
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbau- / Pendelleuchte
Oberfläche	in allen RAL-Farbe
Lichtverteilung	direkt-strahlend
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	dimmbar (1-10V,Dali)
Maße: L,B / Proportionsverhältnis	1000x1000
Breite B (mm)	B=60 mm
Höhe H (mm)	H=68 mm
Bestromung	Vorschaltgerät (Dali)
Leuchtenlichtstrom	4560 lm
Wattage	60 W

Abhängung	Zentralseilabh. (Set)
Farbe Baldachin	in allen RAL-Farben
Seillänge (mm)	Pendellänge ca 3000mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: schwarz,weiss
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 70.000h
Garantie	5 Jahre

Auswahl an Farben

Suchen Sie sich Ihre gewünschte Farbe aus indem Sie auf den Link klicken.

https://ral-farbtabelle.de/ral-classic-farben

Lichtsteuerung auf Anfrage

TUNABLE WHITE CASAMBI DALI