# O Line Wand & Deckenleuchte rund

Art.-Nr.:14002

## Beschreibung

Runde LED Wand- und Deckenlechte O Line, schaltbar, Leuchten Durchmesser 350 mm, Höhe 59,5 mm, mit rotationssymmetrisch breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung, Bemessungslichtstrom 3300 lm, Bemessungsleistung 1 x 30 W, Leuchten-Lichtausbeute 110 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 80000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz oder weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.

Bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten Pendelleuchte die für den Betrieb der Leuchte und für die gewünschte Installationsart erforderliche Installationskomponente.

Mit elektronischem Betriebsgerät. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Produktname | Wand & Deckenleuchte O-Line rund |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | An-/Pendelleuchte |
| Oberfläche | schwarz oder weiß |
| Lichtverteilung | direkt-strahlend |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Opal-Diffusor |
| Steuerung | Schaltbar |
| Länge L/Durchmesser D (mm) | D=350 mm |
| Breite B (mm) | |
| Höhe H (mm) | H=59,5 mm |
| Bestromung | Konv. Vorschaltgerät |
| Leuchtenlichtstrom | 3300 lm |
| Wattage | 110 W |

| | |
|---|---|
| Abhängung | Zentralseilabh. (Set) |
| Farbe Baldachin | schwarz oder weiß |
| | |
| Seillänge (mm) | Pendellänge ca 3000mm |
| Schutzart | IP20 |
| Kabelfarbe | Zuleitung: schwarz |
| LED-Lebensdauer | L80B10 (tq 25°C) = 80.000h |
| Garantie | 5 Jahre |

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
- Lichtplanung Stiller - Oststrasse 4 - 33129 Delbrück - www.lichtplanung-stiller.de -