

Modulares Leuchten System S-Line

Art.-Nr.:20009



Beschreibung

Modulares Leuchten System S Line, schaltbar, Leuchtenbreite 60 mm, Höhe 68 mm, als Anbau-,Einbau- oder als Pendelleuchte mit rotationssymmetrisch direkt-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung, Bemessungslichtstrom 3648lm, Bemessungsleistung 1 x 48 W, Leuchten-Lichtausbeute 76 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 70000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: in allen RAL-Farben, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.

Die Elemente der S Line sind übergreifend in linear oder in gebogener Form erhältlich. Ohne Aufpreis sind alle Biegeradien möglich sowie Individualösungen.

Bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten die für den Betrieb der Leuchte und für die gewünschte Installationsart erforderliche Installationskomponente.

Mit elektronischem Betriebsgerät. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Technische Beschreibung

Produktname	Modulare Lichtsystem S Line	Abhängung	Zentralseilabh. (Set)
Leuchtmittel	LED	Farbe Baldachin	in allen RAL-Farben
Installationstyp	Anbau-,Einbau- /Pendelleuchte	Seillänge (mm)	Pendellänge ca 3000mm
Oberfläche	in allen RAL-Farbe	Schutzart	IP20
Lichtverteilung	direkt-strahlend	Kabelfarbe	schwarz,weiss,transparent
Farbtemperatur	3000K	LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 70.000h
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80	Garantie	5 Jahre
Optisches System	Opal-Diffusor	Auswahl an Farben	
Steuerung	Schaltbar		
Länge L/Biegeradius	L=2160 mm / frei wählbar	Suchen Sie sich Ihre gewünschte Farbe aus indem Sie auf den Link klicken.	
Breite B (mm)	B=60 mm	https://ral-farbtabelle.de/ral-classic-farben	
Höhe H (mm)	H=68 mm		
Bestromung	Konv. Vorschaltgerät		
Leuchtenlichtstrom	3648 lm	Lichtsteuerung auf Anfrage	
Wattage	48 W	  	